

### BESKRIVELSE

- Passer til bruk på datamaskinutstyr
- Høy brannklasse på branner i klasse B
- Høy brannklasse øker sikkerhetsmarginene
- Frostsikkert
- Tilgjengelig i aluminiumsylander
- Bruddskive beskytter mot overtrykk
- DNV-godkjent kun for aluminiumsversjon
- Sylinder ferdiggjort i rød polyester av høy kvalitet med pudderbelegg uten TGCI
- Passer for bruk på elektrisk utstyr (opp til 1000 V på en avstand på 1 m)

Skutengs bærbare inkluderer som standard:

- Veggmonteringsbrakett

### ANVENDELSER

Brukes til å beskytte elektriske kontrollenheter og datamaskinutstyr.

Antimagnetisk versjon er tilgjengelig for bruk i områder hvor det finnes følsomt måle- og skanneutstyr, slik som på sykehus og i medisinske miljøer. Merk: Antimagnetisk versjon er ikke DNV-godkjent.

Klassen passer også til å slukke brennende væske (klasse B).



### TEKNISK INFORMASJON

|                    |                      |
|--------------------|----------------------|
| Godkjeningsnummer: | 190-010              |
| Brannklasse:       | 89B                  |
| Slokkemiddel:      | 5 kg CO <sub>2</sub> |
| Bruttovekt:        | 13,8 kg              |
| Høyde:             | 810 mm               |
| Diameter:          | 140 mm               |
| Sylindermateriale: | Aluminium            |
| Tømmetid:          | 14 s                 |
| Temperatur:        | -30 °C til + 60 °C   |

### GODKJENNINGER



Distribuert av:



**tyco**  
Fire Suppression  
& Building Products

**Tyco Fire Suppression  
& Building Products**  
Skårersletta 50  
1473 Lørenskog  
Norge  
Tlf: +47 67 91 77 00  
[www.tyco-bspd.com](http://www.tyco-bspd.com)