

«Sound Power» telefon

Ingen sentral, ingen strømforsyning, kun kabel



«Sound Power»

teknologien er svært velegnet der man ønsker et enkelt telefonsystem med **maksimal driftssikkerhet**, enten det er midlertidig eller permanent.

Det **fungerer** når alt annet er ute av drift. Typiske bruksområder er som driftstelefon for **E-verk**, internkommunikasjon på **skip**, nødtelefon i **skianlegg**, midlertidig samband under driving av **tunneler** og ellers alle steder med krav til en **enkel, pålitelig og robust** kommunikasjon.

Catena Senza



Catena a.s
Jernkroken 18
N-0976 OSLO

Tlf: 22 80 42 60
Fax: 22 80 42 61
Epost: post@catena.no
Web: www.catena.no

Catena Senza

Catena Senza drives av energien i stemmen og oppkall gjøres manuelt ved å dreie på generatorhjulet i front på telefonen.

Selve linja er et enkelt trådpar der lengde avgjøres av kvalitet og tverrsnitt på leder. **10Km** er ikke noe problem med 0.6mm leder; med riktig kabel kan man gå opptil **25Km**.

Telefonen er vann- og støvtett (IP66), den kan leveres med boks i GRP eller aluminium, i ulike farger og med ulike typer symbol på dør.



Teknisk informasjon :

Materiale i kapsling:	Støpt aluminium (opsjon GRP).
Materiale i håndsett:	Aluminium, sort.
Håndsett kabel:	Rustfritt stål, 200Kg bruddstyrke, 35cm.
Vekt:	5.85Kg (aluminium).
Dimensjon:	364x257x175mm (hxbxd inkludert dør).
Montering:	Åpnes og skrues fast gjennom hull i hvert hjørne.
Tetthet:	IP66 (hele enheten).
Driftstemperatur:	-30°C til +70°C.
Tilkobling internt:	Skruklemmer.
Kabelnipler:	Hull i underkant for 3xM20 (Nipler ikke inkludert).
Distanse:	0.6mm leder: Opptil 10Km 0.9mm leder: Opptil 25Km Distanse påvirkes av tverrsnitt og kvalitet på kabling.

Partnummer & beskrivelse :

Beskrivelse	Operasjon	Part #	Montasje	Driftspenning
Catena Senza «Sound Power» telefon	Håndsett med manuelt oppkall	SP-001-A-X	På vegg	Ingen

X står for farge: O=orange, G=grå, Y=gul, R=rød